

PODÉLNÝ ŘEZ MOSTEM 1:50

km -0,007 07
osa dilatace
opěra 1

km 0,000 00
střed mostu
ev. č. 1804-2

km 0,007 07
osa dilatace
opěra 2

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ tl. 50mm
- LITÝ ASFALT tl. 40mm
- IZOLACE - TĚŽKÉ NATAVOVACÍ PÁSY tl. 5mm
- PEČETÍČÍ VRSTVA
- ŽB SPŘAŽENÁ DESKA BETON C 30/37 XF2 tl. 190 - 220mm
- PREFABRIKOVANÉ PŘEDPJATÉ NOSNÍKY VSTI 2000, dl. 13,0 m, KS 9 tl. 650mm

- D1-N-5 TDZ III
- ASFALTOVÝ BETON PRO O
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIK
- ASFALTOVÝ BETON PRO LC
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIK
- OBALOVANÉ KAMENIVO PR
- PODKLADNÍ VRSTVA SC 0/3
- ŠTĚRKODRŤ ŠDA
- CELKEM

SIL. III,

